

# Руководство По Эксплуатации Крот Ом

- [Крот-ом Руководство По Эксплуатации](#)

Мотокультиватор Крот и его технические характеристики и особенности. Навесное оборудование для мотоблоков. Крот — модель советского и российского мотокультиватора (мотоблока), выпускающегося. Руководство по эксплуатации мотокультиватора «Крот». [Usb vid 067b pid 2303 rev 0300 драйвер](#).

У этого термина существуют и другие значения, см.. Крот Проект, г начало 1980-х Выпускался, гг. С 1983 Назначение мотокультиватор Тип двигателя почвенная фреза или колёсный Полная масса, т 0,0485 Расположение Двигатель: двухтактный карбюраторный с принудительным воздушным охлаждением Двигатель Обозначение по ГОСТ МК-1А-02 или МК-1А Марка двигателя Крот Мощность, л.с. (кВт) 2,6 (1,9) Трансмиссия Тип трансмиссии механическая Подвеска и управление Тип подвески жёсткая Способ управления поворотом вручную (как ) Тормоза нет Крот — модель и (), выпускающегося. Первый мотокультиватор, массовый выпуск которого освоен в СССР. «Крот» выпускается машиностроительными заводами. Назначение — выполнение на личных подсобных участках ().

Refs [dd24](#) b1 руководство по эксплуатации. Внезапно камера отъехала в сторону, под деревья. В кадре возник мужчина очках в тонкой металлической оправе, в руке он держал большой портфель.

## Крот-ом Руководство По Эксплуатации

Клиноременная передача, натяжной ролик выполняет функцию сцепления. К прикреплена (состоящая из двух полурам), для управления и для прикрепления дополнительных принадлежностей сзади культиватора.

На рукоятках размещены органы управления оборотами двигателя и сцеплением ( на некоторых модификациях — включения заднего хода). На выходные редуктора надеваются 320 мм для, прополки от или (для работы с окучивателем (или ) или для эксплуатации культиватора с ). К раме прикрепляется, соединённый с входным валом редуктора. Для перекачивания культиватора имеются подъёмные колёса, при работе они должны быть подняты или сняты. Двигатель [ ] —. [Скачать](#) софт бесплатно. 2,6 при 5500-6500 оборотах в минуту. — ручной (), стартер несъёмный.

К-60В, — сухой, со сменным. — А-76 в смеси с М-8В1 (), соотношение 20:1. Объём 1,8 литра. — электронное бесконтактное МБ-1, А-17В.

Трансмиссия [ ] Двигатель выполнен в одном блоке с одноступенчатым (моторная передача). Смазка моторного редуктора — М-8В1. На выходном валу моторного редуктора находится.

Через передаётся на шкив основного редуктора. — постоянно выключенное, включается рукояткой по типу. При включении сцепления клиновой ремень натягивается, устраняется его проскальзывание по шкиву и происходит передача крутящего момента. Основной редуктор — двухступенчатый ( и пара ). Смазка — ТАД-17 (SAE 85W90).

[Инструкция По Охране Труда Для Рубщика Мяса](#), [Программу Для Переключения Ос Без Перегрузки](#), [Порядок Слов В Немецком Языке Презентация](#), [Программа Для Уменьшения Размера Фотографий На Андроид](#), [Бланк Приглашения В Италию](#), [Ноты Диксилендов](#), [Журнал Учета Выдачи Пугевых Листов Р6](#)